

Elektrokettenzüge

Viel Technik auf kleinstem Raum

Elektrokettenzüge erhältlich mit

- Grundausrüstung
- Hakenaufhängung
- Hand- und E-Fahrwerk

Elektrische Ausrüstung

- wahlweise Direktsteuerung oder 24 V - Schützsteuerung
- hoher Schutzgrad (IP 55)
- hohe Einschaltdauer (bis 60%)
- Isolationsklasse F
- Betriebsspannung 400V, 50 Hz (3 Phasen) (abweichende Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
- Schaltschütze oder Hängetaster mit hochwertigen Kontakten

Hochwertige Sicherheitslastkette

- hochfeste Rundstahlkette Güteklasse 8, oberflächenveredelt

Die Daten in nachfolgender Tabelle gelten für:

- Betriebsspannung 400 V, 50 Hz (3 Phasen)
- Die Angaben für die Eigenmasse sowie die Maße für den Kettenspeicher gelten für eine Hubhöhe von 3m und Direktsteuerung
- bei Schützensteuerung erhöht sich die Eigenmasse um ca. 2 kg
- Hubhöhe standardmäßig 3 m (größere Hub- und Bedienhöhen auf Anfrage)
- Die Baugrößen 5 teilweise, 7, 8 und 9 serienmäßig mit 24 Volt-Schützsteuerung

Maße mit oberer Hakenaufhängung



